

**Частное предприятие «БУДАЛЕКС»**

220055, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Каменногорская 45, 2 этаж, офис 2,
тел./факс (017) 515 67 03, (029) 161 90 20
р/с BY52BLBB30120190942987001001 (в бел. рублях)
в ЦБУ №535 ОАО "Белинвестбанк"
г. Минск, ул. Маяковского 11-196, БИК BLBBBY2X
УНП- 190942987

Сайт: www.budabel.by

E-mail: info@budabel.by

Коммерческое предложение:

Сплит-система инверторного типа Electrolux Monaco Super DC Inverter EACS/I-24HM/N3_15Y комплект



Цена

бел. руб. с НДС

*Цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка.

Технические характеристики

Глубина внутреннего блока (см)	246
Глубина наружного блока (см)	396,0.396
Высота внутреннего блока (см)	325
Высота внешнего блока (см)	700
Высота наружного блока (см)	700
Ширина внутреннего блока (см)	1078
Ширина наружного блока (см)	955
Бренд	Electrolux

Режим работы	охлаждение, обогрев
Мощность охлаждения (кВт)	7.03
Обслуживаемая площадь (м2)	60,65
Максимальная длина магистрали (м)	20
Хладагент (фреон)	R 32
Тип внутреннего блока	настенный
Внутренний блок	Да
Тип кондиционера	сплит-система
Рабочая температура при охлаждении	от -15 до +48 °С
Рабочая температура при обогреве	от -22 до +24 °С
Инверторная технология	Да
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт)	1.969
Потребляемая мощность при обогреве (кВт)	1.942
Максимальный расход воздуха внутреннего блока (куб. м/ч)	1150
Пульт дистанционного управления	Да
Регулировка направления воздушного потока	Да
Регулировка скорости вращения вентилятора	Да
Таймер включения/выключения	Да
Авторестарт после пропадания питания	Да
Турбо-режим	Да
Режим «Сон»	Да
Осушение воздуха	Да
Самоочистка	Да
Голосовое управление	Нет
Плазменный фильтр	Нет
Ионизатор	Нет
Угольный фильтр	Нет
Фотокаталитический фильтр	Да
Электростатический фильтр	Нет
Ширина внешнего блока (см)	955
Глубина внешнего блока (см)	396
Вес внутреннего блока (кг)	17
Вес внешнего блока (кг)	53
Ионизация	Нет

Расход воздуха (куб. м/ч)	1150
Наружный блок	Да
Мощность обогрева (кВт)	7.24
Перепад высот (м)	10
Шум внутреннего блока	36 дБ
Вес наружного блока (кг)	53
Wi-Fi	поддерживается, модуль приобретается отдельно
Макс. потребляемая мощность (кВт)	3.8
Напряжение электропитания, В (В)	220
Внешний блок	Да
Количество внутренних блоков	1
Хладагент	R 32
Мин. поддерживаемая температура (°C)	16

Исполнитель: **Анастасия Жилевская** +375 29 121 90 20