



**Частное предприятие «БУДАЛЕКС»**

220055, Республика Беларусь, г. Минск,  
ул. Каменногорская 45, 2 этаж, офис 2,  
тел./факс (017) 515 67 03, (029) 161 90 20  
р/с BY52BLBB30120190942987001001 (в бел. рублях)  
в ЦБУ №535 ОАО "Белинвестбанк"  
г. Минск, ул. Маяковского 11-196, БИК VLBVVY2X  
УНП- 190942987

**Сайт:** [www.budabel.by](http://www.budabel.by)

**E-mail:** [info@budabel.by](mailto:info@budabel.by)

**Коммерческое предложение:**

**Тепловая завеса КЭВ-18П4050Е**



Цена

бел. руб. с НДС

\*Цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка.

**Технические характеристики**

Высота (см)	555
Высота упаковки, м (см)	0.6
Ширина (см)	550
Ширина, мм (см)	550
Мощность (кВт)	18
Напряжение (V)	16.5
Производительность (расход воздуха) (м <sup>3</sup> /ч)	1900
Уровень шума (дБ)	62
Потребляемая мощность двигателей (Вт)	540
Скорость воздуха (м/с)	13.5
Эффективная длина струи (м)	5
Вес упаковки, кг	60
Высота, мм (см)	555

Длина завесы (см)	1.5
Длина упаковки, м (см)	1.7
Длина, мм (см)	1495
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (А)	62
Масса, кг	60
Параметры питающей сети, В/Гц (/50)	380
Потребляемая мощность двигателя, Вт	540
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с	13.5
Тепловая мощность (кВт)	18
Ширина упаковки, м (см)	0.76
Эффективная длина струи, м	1.5,5
Декларация о соответствии ТС	ТС № RU Д-РУ.АУ04.В.26270
Источник тепла	электрический
Расход воздуха, м3/час	1900-2900-4500
Серия	400 IP54
Способ установки при монтаже	горизонтально и вертикально
Степень защиты	IP54
Тип завесы	Промышленная

Исполнитель: **Анастасия Жилевская** +375 29 121 90 20