



Частное предприятие «БУДАЛЕКС»

220055, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Каменногорская 45, 2 этаж, офис 2,
тел./факс (017) 515 67 03, (029) 161 90 20
р/с BY52BLBB30120190942987001001 (в бел. рублях)
в ЦБУ №535 ОАО "Белинвестбанк"
г. Минск, ул.Маяковского 11-196, БИК VLBBVY2X
УНП- 190942987

Сайт: www.budabel.by

E-mail: info@budabel.by

Коммерческое предложение:

**Кондиционер Funai Daijin Inverter RAC-I-
DA30HP.D01**



Цена

бел. руб. с
НДС

*Цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка.

Технические характеристики

Глубина внутреннего блока (см)	185
Глубина наружного блока (см)	330
Высота внутреннего блока (см)	260
Высота наружного блока (см)	555
Ширина внутреннего блока (см)	708
Ширина наружного блока (см)	732
Бренд	Funai
Режим работы	охлаждение, обогрев
Мощность охлаждения (кВт)	2.5

Обслуживаемая площадь (м2)	25
Максимальная длина магистрали (м)	15
Хладагент (фреон)	R 32
Тип внутреннего блока	настенный
Внутренний блок	Да
Тип кондиционера	сплит-система
Рабочая температура при охлаждении	от -15 до +43 °С
Рабочая температура при обогреве	от -15 до +24 °С
Шум наружного блока	50 дБ
Инверторная технология	Да
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт)	0.68
Потребляемая мощность при обогреве (кВт)	0.73
Максимальный расход воздуха внутреннего блока (куб. м/ч)	500
Пульт дистанционного управления	Да
Регулировка направления воздушного потока	Да
Регулировка скорости вращения вентилятора	Да
Таймер включения/выключения	Да
Авторестарт после пропадания питания	Да
Турбо-режим	Да
Режим «Сон»	Да
Осушение воздуха	Да
Самоочистка	Да
Плазменный фильтр	Да
Ионизатор	Да
Вес внутреннего блока (кг)	7
Энергоэффективность при охлаждении (EER)	3.68
Энергоэффективность при обогреве (COP)	3.84
Наружный блок	Да
Мощность обогрева (кВт)	2.8
Перепад высот (м)	10
Шум внутреннего блока	22 — 39 дБ
Вес наружного блока (кг)	24.5
Wi-Fi	Да
Количество внутренних блоков	1

Хладагент

R 32

Исполнитель: **Анастасия Жилевская** +375 29 121 90 20