

**Частное предприятие «БУДАЛЕКС»**

220055, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Каменногорская 45, 2 этаж, офис 2,
тел./факс (017) 515 67 03, (029) 161 90 20
р/с BY52BLBB30120190942987001001 (в бел. рублях)
в ЦБУ №535 ОАО "Белинвестбанк"
г. Минск, ул. Маяковского 11-196, БИК BLBBBY2X
УНП- 190942987

Сайт: www.budabel.by

E-mail: info@budabel.by

Коммерческое предложение:

Комплект SHUFT SFLC_CF-18HN1_V2 полупромышленной сплит-системы напольно- потолочного типа



Цена

3 600

бел. руб. с НДС

Условия оплаты:

60 % по факту поставки оборудования в течение 5 календарных дней, 40 % по факту подписания акта приёмки в течение 5 календарных дней.

Условия доставки:

силами и за счёт поставщика на склад покупателя, в течение 30 календарных дней.

***Цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка.**

Технические характеристики

Объем внутреннего бака	Да, Кондиционирование
Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом	Напольно-потолочный, 900 м³/час

Высота внутр. блока	0.235 м
Бренд	Shuft
Инверторная технология	Нет
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт)	1710
Потребляемая мощность при обогреве (кВт)	1780
Пульт дистанционного управления	Да
Энергоэффективность при охлаждении (EER)	52
Wi-Fi	Нет
Макс. потребляемая мощность (кВт)	1.78
Вид управления	Дистанционное беспроводное
Вид установки (крепления)	Напольно-потолочная
Макс. длина магистрали (трассы)	25 м
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока	-15 °C
Набор крепежных элементов в комплекте	Нет
Номинальная производительность охлаждения	5.2 кВт
Потребляемая мощность в режиме нагрева	1780 Вт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения	1710 Вт
Пульт управления в комплекте	Да
Регулировка положения жалюзи с пульта	Да
Режим SLEEP	Да
Режим автоочистки	Да
Режим вентиляции	Да
Режим осушения	Да
Серия	Light Commercial
Точность установки температуры	1,0 °C
Управление с мобильного приложения по Wi-Fi	Нет
Уровень шума внутр. блока	38 дБ
Цифровой дисплей	Да

Исполнитель: **Анастасия Жилевская** +375 29 121 90 20